


- SQL $\Rightarrow$ Structure Query language
- DDL $\Rightarrow$ Data Definition language $\Rightarrow$ create table
- DML $\Rightarrow$ Data Manipulation language $\Rightarrow$ insert / delete
- DCL $\Rightarrow$ Data Control language $\Rightarrow$ بيك اليفوز صلاحيات معينة



$\Rightarrow$ attributes $\Rightarrow$ يتكون ال Header
 $\Rightarrow$ Schema $\Rightarrow$ شكل الجدول كامل ازاى

ARD $\Rightarrow$ مودل



- Composite + Multivalued = "Complex"

التاريخ:



«Recursion» «Self Join»

→ using DDL statements to create data structure

1) Naming Rules

- 1) Must begin with char «letter» «لا بد من تبدأ بحرف»
- 2) 1-30 char
- 3) A-Z, a-z, 0-9, _
- 4) not duplicate ممنوع التكرار
- 5) not be reserved word. مثل بنسب أسماء محجوزة

DDL ⇒ data definition language

Create

⇒ Table

CREATE table [الجدول]
table (column dataType []);

String يستند، varchar2()
↓
نهاية لا عدد

Constraints

- Not Null
- unique
- Primary key
- Foreign key
- Check

• Column level constrain

CREATE TABLE employees (على مستوى الجدول)
employee_id NUMBER(6)
CONSTRAINT em_id_PK PRIMARY KEY
first_name VARCHAR2(10),
---);

• table-level constraint

```
CREATE TABLE employees (
  employee-id NUMBER(6),
  first-name VARCHAR(20),
```

```
  job-id VARCHAR(10) NOT NULL,
```

```
  CONSTRAINT emp-emp-id-PK
```

```
  PRIMARY KEY (EMPLOYEE-ID));
```

لزام نزودها بالعامدة كقائمة الكونسترون في
 EmpId

unique & check

```
CONSTRAINT unique(email);
```

```
CONSTRAINT check(salary > 70);
```

*constraint - fore-key

REFERENCE

department (1);

m ← 1

مثلا في
 drop هي مستمكة

⇒ Alter , Modify , ADD , Rename , drop
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 التعديل إضافة أو تغيير البيانات مسح من الجدول

Pharmac

جواز الادوية واعماله ووزم بدي

Create user في

Identified by نفس

insert الداتا في

الجدول قبل ال insert بنط

BEGIN وفي النهاية بنط

END;



«Special Cases»

التاريخ:

الموضوع:

1)

Recursive Relation

foreign key

الطبيب انك بعمل constrain من جدول الى

بیشاور علی جدول ال one

Recursive ← هیشاور علی نفس

Create table Doctor (

Did integer Primary Key,

Name varchar2 (200),


Mid integer,

constrain FK Mid foreignkey (Mid) reference Doctor

(Did)

Manager


Doctor);



2)

«Many to Many»

مشارعتنا علاقة M To M عشان آتينا بنعمل عادي Create tables؟ اللى عندك وبديين تعمل (جدول) بيكون عبارة عن ال attributes اللى هي (P.K) و الـ جدولين



بعد ما هتعمل كود ال Create tables متعمل ال table الـ الجديد.

Create Table diagnosis

Did number,

• لازم يكون نفس

Pid number,

الـ data تايب لـ الـ الـ عادي

Primary key (Did, Pid), «AS You Like»

Constraint DFK foreign key (Did)


reference Doctor (Did),

Constraint PFK foreign key (Pid)

reference Patient (Pid)

);

3) Multi valued attributes



يُعمل جدول منفصل بسبب لازم جدول ال Person يتعمل
الاول بسبب مش هيكون فيه ال Phone

Create Table Person(

Pid number Primary key,

name Var Char 2 (200)

);

Create Table Person - Phone(

Pid number; // Primary key ال

Phone Var Char 2 (15); // ال


Primary key (Pid, Phone) ال (Zero)

Constraint Pid - FK Foreign key (Pid) references

Person (Pid)

);

4) Ternary



هذه العلاقة ثلاثية لأنها عاوز أعرف الوقت الذي ال Nurse
 هتدي فيه ال Patient ال drug فاه time بيكون على
 العلاقة نفسها فتهعمل tables 3 عادي ال entities
 ولكن العلاقة الثلاثية بتحول لجدول

Create Table Gives (

P.K { Did Number;
 يتوع { Nid Number;
 الجداول Did Number;

Time data ← يتوع ال Gives

وكلا واهم
 بتاودر على
 جدول

Primary Key (Pid, Did, Nid),

Constraint Pid-FK Forign Key (Pid) reference
 Patient (Pid),

Nid-FK " " (Nid)

Nurse (Nid),

Did-FK " " (Did)

Doctor (Did)

);